4086 Elektroventil E400 H

Artikelbeschreibung

2K Dosierung mit 2K-Elektroventilen und Heizung zum Auftragen von Zwei-Komponenten Medien.
Elektronisch präzise gesteuerte Dosieren aus 2K-Doppelkartuschen.
Der Heizblock erwärmt das Mischrohr auf maximal
100°C und verbessert damit die Dosierbarkeit und das Abriss-verhalten des Mediums.

Zwei Spindelmotoren drücken über geführte Linearstangen Komponente A und B parallel aus.
Über einen Rückzug wird das Material in der Kartusche entspannt und verhindert dadurch ein Nachtropfen.
Über die Steuerung können Parameter wie Dosiermenge, Dosiergeschwindigkeit usw. eingegeben
werden.

Technische Beschreibung

- Duokartuschengröße: 400 ml
- Dosiergenauigkeit: +/- 0,4 ml (Materialabhängig)
- Dosiergeschwindigkeit: 0,1 - 2ml/s
- Dosiervolumen min.: 0,4 ml
- Mischungsverhältnis 1:1 / 1:2
- Gewicht: ca. 5 kg
- Max. Viskosität: 120.000 mPas
- Heizblock: Erhitzbar bis 100°C
- Gewicht: ca. 5 kg
- Maße ca. 690 x 174 x 126 mm

Optionen:

2400 Stativ

4480 Steuerung

4500 Heizregelgerät



4473 Fußschalter

axiss dispensing systems

axiss Achsen-und Dosiersysteme GmbH
Felix-Wankel-Str. 3
75210 Keltern-Dietlingen

Telefon +49 (0)7236 981401
Fax +49 (0)7236 981402
www.axiss.de - info@axiss.de